Machine Translated by Google

"LA FORMA CORRECTA DE RESTAURAR LA MADERA"
www.restore-rite.com

Según el Registro Federal/Vol. 77, No. 58/lunes, 26 de marzo de 2012/Reglas y Reglamentos
Fecha de revisión: 09/2022 Fecha de emisión: 02/2025 Versión 1.2

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

MASILLA EPOXI PARA MADERA STRONGBOND – PARTE B

SDS STRONGBOND EPOXY WOOD PUTTY – PART B

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

1.1. Identificador del producto

Forma del producto: Mezcla

Nombre del producto: Masilla epoxi para madera StrongBond

Sinónimos: Parte B – Endurecedor

1.2. Uso previsto del producto

Uso de la sustancia/mezcla: Epoxi amasable para reparar podredumbre seca, grietas y agujeros en la madera; Epoxi multiusos para una variedad de superficies (hormigón, etc.).

1.3 Nombre, Dirección y Teléfono del Responsable

NUEVAS EMPRESAS, CO.
PO Box 11976, San Rafael, CA 94912
(415) 722-9098
www.restore-rite.com

1.4 Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia 800-255-3924 VelocityEHS

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE 1272/2008)

Efectos fisicoquímicos adversos para la salud humana y el medio ambiente

Peligros físicos no clasificados

Peligros para la salud H315 Irritación cutánea 2

H318 Presa ocular.

Peligros ambientales H411 Acuático crónico 2

Salud humana El producto contiene una poliaminoamida.

Puede causar sensibilización o reacción alérgica en personas sensibles.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Pictograma

GHS 05

GHS 09

Palabra de señal Peligro

Machine Translated by Google

Declaraciones de peligro (GHS-EE. UU.):

H315 - Provoca irritación cutánea.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de precaución (GHS-EE. UU.):

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Usar guantes/ropa/protección ocular y facial.

P302+P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 – En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

P333+P313 – En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. consejo/atención.

Contiene:

Poliaminoamida

Precauciones suplementarias Declaraciones:

P261 Evitar respirar los vapores/aerosoles.

P264 Lavar concienzudamente la piel contaminada después de manipularla.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe sacarse del lugar de trabajo.

P321 Tratamiento específico (ver consejo médico en la etiqueta)

P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313 En caso de irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

P391 Recoger el derrame.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las reglamentaciones nacionales.

2.3 Otros peligros

Este producto no contiene ninguna sustancia clasificada PBT/mPmB.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificador del producto % (N.°		Clasificación GHS de EE. UU .
Sílice de magnesio	CAS) 1343-88-0 10 (N.° CAS)		R20/22, R34, R51/53
Sílice	60676-86-0 40 (N.° CAS) 68082-29-1		R20/22, R34, R51/53
Poliaminoamida	50		Xi, R36/38, R41.N, R51/53, R43

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios: General: Evitar el contacto con los ojos. En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente a un médico (si es posible, mostrar la etiqueta). Quitarse la ropa contaminada inmediatamente.

Inhalación: Traslade a la persona afectada a un lugar con aire fresco de inmediato. Busque atención médica si las molestias persisten.

Ingestión: Enjuagar bien la boca con agua. En caso de ingestión, beber abundante agua. NO provocar el vómito. En caso de vómito, mantener la cabeza baja para evitar que el vómito entre en los pulmones.

Busque atención médica . Contacto con la piel: Retire a la persona afectada de la fuente de contaminación. Lave la piel abundantemente con agua. Busque atención médica si la irritación persiste después del lavado.

Contacto con los ojos: Quítese los lentes de contacto y abra bien los párpados. Enjuague inmediatamente con agua y continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste después del lavado.

Machine Translated by Google

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados Información general: La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario
Notas para el médico: No hay recomendaciones específicas. En caso de duda, busque atención médica de inmediato.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

55.1 Medios de extinción
Medios de extinción adecuados: Extinguir con espuma, dióxido de carbono o polvo seco.
Medios de extinción no adecuados: Aplicar agua a chorro completo.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla
Peligros específicos: Gases o vapores irritantes. Los humos tóxicos pueden causar graves riesgos para la salud. El contacto con material combustible puede provocar un incendio.

5.3. Consejos para bomberos
Medidas de protección durante la extinción de incendios: Evite respirar los gases, vapores o humos del incendio. Manténgase contra el viento para evitar los humos. Retire el producto de la zona del incendio. Controle el agua de escorrentía conteniéndola y manteniéndola fuera de las alcantarillas y cursos de agua.
Equipo de protección especial para bomberos: Use un equipo de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales: Proporcione ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel y los ojos. Manténgase alejado de fuentes de ignición. Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta Ficha de Datos de Seguridad.

6.2 Precauciones ambientales
Precauciones ambientales: Evite que derrames o escorrentías entren en desagües, alcantarillas o cursos de agua. No permita que penetre en el suelo/subsuelo. Los derrames o vertidos incontrolados en cursos de agua deben reportarse de inmediato a la Agencia Ambiental u otro organismo regulador competente.

6.3 Métodos y materiales para contención y limpieza
Métodos de limpieza: Absorba el derrame con arena u otro absorbente inerte. Recoja el material en recipientes que adecuados para la eliminación de residuos y ciérrelos herméticamente. Los recipientes contengan el derrame recogido deben estar debidamente etiquetados con el contenido correcto y el símbolo de peligro.

6.4 Referencia a otras secciones
Use ropa protectora como se describe en la Sección 8 de esta Hoja de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Precauciones de uso: Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Manipule y abra el envase con cuidado. Mantenga la ropa de trabajo separada. Evite el contacto con la piel o los ojos. Manténgase alejado del calor, chispas y llamas abiertas. Se deben implementar buenas prácticas de higiene personal.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades .
Precauciones de almacenamiento: Almacenar en el envase original bien cerrado en un lugar seco y fresco (41-77 °F) . Lugar bien ventilado. Mantener alejado de la luz solar directa, oxidantes fuertes y materiales incompatibles (véase la Sección 10).

7.3. Usos finales específicos
Los usos identificados para este producto se detallan en la Sección 1.2.

Machine Translated by Google

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control.

Comentarios sobre los ingredientes:

LÍMITES DE EXPOSICIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO Resina de éteres glicidílicos de bisfenol A (peso molecular promedio 700) (CAS: 25068-38-6)
DNEL Trabajadores—Dérmica

Efectos sistémicos a corto plazo: 8,33 mg/kg/día
Trabajadores—Inhalación; Efectos a corto plazo: 12/25 mg/m3

8.2 Controles de exposición

Equipo de protección

Controles de ingeniería apropiados: Proporcionar ventilación de escape general y local adecuada.

Protección para ojos y cara: Se recomienda el uso de gafas/antiparras de seguridad o protector facial. especialmente cuando se trabaja por encima de la cabeza.

Protección de las manos: Use guantes de goma o recubiertos de plástico; material sin mezclar No debe estar en contacto con la piel.

Protección de la piel: Use ropa protectora adecuada. Lávese las manos después de cada jornada laboral y antes de comer.

Lávese las manos y cualquier otra zona del cuerpo contaminada con agua y jabón antes de abandonar el lugar de trabajo. No coma, beba ni fume mientras utilice el producto. Cámbiese la ropa de trabajo a diario antes de abandonar el lugar de trabajo. Quítese inmediatamente cualquier prenda que se moje o contamine.

Protección respiratoria: Si la ventilación es inadecuada, se debe usar protección respiratoria adecuada . La selección del respirador debe basarse en los niveles de exposición, los riesgos del producto y los límites de seguridad de trabajo del mismo. Respirador. Compruebe que el respirador esté bien ajustado y que el filtro se cambie periódicamente. Los respiradores de media máscara y cuarto de máscara con cartuchos de filtro reemplazables deben cumplir con la norma europea EN140. Utilice un respirador equipado con el siguiente cartucho: Filtro de gas, tipo A2.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

NOTA: Los datos físicos mostrados arriba son valores típicos y no deben interpretarse como una especificación. Para obtener más información sobre datos físicos y uso, consulte la Ficha Técnica (TDS) de este producto.

Machine Translated by Google

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Masilla
Apariencia/Color	Beige
Olor	Amina
Punto de inflamación (cerrado, °C)	>150
Propiedades oxidantes	No determinado.
Presión de vapor (kPa a 68 °F)	0.02
Densidad relativa (a 68 °F)	1,55-1,60
Solubilidad en agua	Miscible.
Coeficiente de partición (noctanol/agua)	No determinado.

9.2 Otra información

Contenido de COV	0

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Las resinas epóxicas y sus endurecedores reaccionan entre sí, generando calor. No deben mezclarse en condiciones incontroladas ni en grandes cantidades.
ya que la reacción exotérmica resultante puede producir calor.

Posibilidad de peligro Reacciones: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre efectos toxicológicos. Contacto con la piel: Causa corrosiva. Puede causar sensibilización.

Contacto con los ojos: Provoca daños irreversibles al tejido ocular si no se elimina rápidamente.

Por inhalación:	Puede causar irritación respiratoria.
Por ingestión:	Puede causar irritación de la boca, garganta y tracto digestivo.
Crónico:	El contacto prolongado con la piel puede provocar quemaduras químicas.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evaluación ambiental: Cuando se utiliza como líquido tixotrópico parcialmente soluble en agua.

Movilidad: Líquido viscoso. Insoluble en agua.

Persistencia y degradabilidad: No es fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación: No determinado.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Residuos de Residuos /Productos sin usar: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales/provinciales, nacionales e internacionales aplicables.

Embalaje contaminado: La eliminación o reutilización inadecuada de este contenedor puede ser peligrosa e ilegal.

Embalaje no contaminado: tratar como residuo doméstico o material reciclable.

Machine Translated by Google

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

NOTA: Los datos proporcionados en esta sección son solo informativos y pueden no ser específicos del tamaño de su paquete ni del modo de transporte. Deberá aplicar la normativa correspondiente para clasificar correctamente su envío para el transporte.

14.1 Reglamento de Transporte Internacional

Información reglamentaria	N.º ONU/NA	Nombre de envío adecuado	Clases/Grupo de embalaje.
PUNTO		No regulado	
TDG		No regulado	
OMI/IMDG	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, N.E.	Clase 9 III
[illegible]	UN3082	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, N.E.	Clase 9 III

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Regulaciones federales de EE. UU.
ESTADOS UNIDOS

Regulaciones federales de EE. UU.	TSCA 12(b) – Notificación de exportación de sustancias químicas. No se requiere. TSCA 5(a)2 – Reglas finales de nuevo uso significativo: No incluido en el listado. TSCA 5(a)2 – Nuevas normas de uso significativas propuestas: No figura en el listado. TSCA 5(e) – Orden de consentimiento de sustancias: No figura en la lista.
Ley de Aire Limpio: Agotamiento de la capa de ozono Sustancias (SAO)	Ninguno
Ley de Aire Limpio, Sección 112(b) Peligroso	Ninguno

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Consulte también la Hoja de datos de seguridad de StrongBond Epoxy Wood Putty/Parte A, otro componente de este producto.

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad tiene como objetivo describir el producto únicamente en términos de requisitos de salud y seguridad.

No se acepta ninguna responsabilidad por lesiones, pérdidas, daños o costos que surjan directa o indirectamente del uso, ya que el tratamiento del cliente está necesariamente fuera de nuestro control.

Eliminación de residuos:	Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales/provinciales, nacionales e internacionales.
Fecha de preparación:	Octubre de 2022
Preparado por:	Departamento de Servicio Técnico

Machine Translated by Google